

3М™ 9926 Противоаэрозольный респиратор



Респиратор 3М™ 9926 защищает от низких концентраций кислых газов, умеренных концентраций мелкодисперсной пыли, туманов, дымов, образующихся при сварке и литье металлов. Защитный слой активированного угля. Применяется при работе с электролитами, на аккумуляторном производстве, при работе с кислотами.

Особенности и преимущества:

Прочная оболочка и чашеобразный дизайн:

- хорошо сочетаются с большинством форм и размеров лиц;
 - хорошо сохраняют свою форму во время использования.
- Фильтрующий материал из улучшенного электрета 3М™:
- эффективная фильтрация в сочетании с низкой сопротивляемостью дыханию;
 - Слой активированного угля обеспечивает защиту от неприятных запахов органических паров (ниже ПДК);
 - Ремни с цветовой кодировкой (синий = FFP2).

Клапан выдоха 3М™ Cool Flow™:

- Отвод тепла и влаги обеспечивает больший комфорт пользователю; минимизируется риск запотевания защиты для глаз.

Слой активированного угля:

- Обеспечивает защиту от органических паров (ниже ПДК)

Совместим со средствами защиты органов зрения, органа слуха, производимыми 3М.

Номер продукта	9926
	GT500077984
Уровень защиты	FFP2
Тип выдоха	Клапан выдоха
Вид	Чашеобразный
Защищает от	Пыль/аэрозоли/кислотные газы
Степень защиты (кратность ПДК)	До 12 ПДК для твердых и жидких частиц. Ниже ПДК для кислых газов.
Использование продукта	Немногократного использования
Область применения	Мелкодисперсная пыль Органический и водяной пар Кислые органические газы
Классификация	EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Особенности	Клапан выдоха 3М™ Cool Flow™

WWW.GIGA-TOOLS.RU

+7 812 987 45 47

+7 499 409 69 27

info@giga-tools.ru